

# Akusilikoopipüstol

## DCG180ZB

18V • 600 ml

Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (600ml padrunit, 3.0Ah aku)

Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmest surve. Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit. Ühe laadimisega kuni 500 padrunit (600ml padrunit, 3.0Ah aku)



18V

### TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Siseläbimõõt	51 mm
Etteandekiirus koormuseta	0 - 28
Etteande liikumine	350 mm
Tõukejõud	5000
Tera pikkus	538 mm
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	≤ 70 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Toote kaal koos akuga (EPTA-Protseduur 01/2003)	2,1 - 3,0 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	538 x 108 x 281 mm

EAN 0088381658652

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)

### KASUTUSEELISED

- Muudetav kiirus.
- Automaatne tilgalukk eemaldab tööüliti vabastamisel seadmest surve.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- LED lamp valgustab töökoha.



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## STANDARDVARUSTUS

196352-6

Silikoonpüstoli padruni hoidik



## LISAVARUSTUS

196351-8

Akusilikoonipüstoli padruni hoidik



196352-6

Silikoonpüstoli padruni hoidik



821568-1

PLASTKOHVER DCG180



## MUU INFO

Kasutusjuhend

