

Akutrell

DDF484RTJ

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Harjavaba mootor, mis võimaldab kuni 50% pikemat tööaega võrreldes harjadega mootoriga.

Kaks vahetatavat kiirusetaset (0–500 ja 0–2000 p/min) tagavad sobivuse paljudeks erinevateks puurimis- ja kinnitustöödeks.

Tööpinda valgustavad kaks eel- ja järelpõlemisfunktsiooniga LED-lampi.



18V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Keskmine laadimisaeg	45 min
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Harjateta mootor	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	54 / 30 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Plastikkohver	✓
Helirõhu tase (L _{pA})	76 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤ 2,5 m/sec ²

KASUTUSEELISED

- Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem.
- Käepideme optimaalne kuju.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.

EAN 0088381826433

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

199154-9

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisisu



821550-0

Makpac kohver nr.2



KAASASOLEVAD TOOTED

197280-8 (2x)

Aku BL1850B



195584-2



LISAVARUSTUS

199154-9

KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF



821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisisu



P-90629

Nurgaadapder 1/4"



MUU INFO

Kasutusjuhend

