

LED Prozektor

DEADML805

14.4V / 18V • 1 150 lx

Kakskümmend 0,5W valge valgustusega LED-lampi annavad heleda ja ühtlase valguse.

Valgustusnurga vaba reguleerimise nupu abil saab valgusallika vertikaal suunas pöörata soovitud suunda 360°.

Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED-lampi. Aku tühjaks saamise eest hoiatamise funktsioon.



14.4V

18V

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	14,4 / 18 / 230 v
Pinge LXT	✓
Li-ion aku 18V	-
Aku kaitsesüsteem	✓
Valgusvoog (valgusvõimsus)	750 / 450 Lumen
Valgustugevus	1150 / 750 lx
LED võimsus	20 x 0,5 W
Pidev kasutamine, 18 V / 2 Ah aku	3,5 / 7 h
Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku	6,5 / 13 h
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku	8,5 / 17 h
Võimsustarve	18V / 230V
Toitejuhe	2,5 m
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	2,3 - 2,7 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	214 x 261 x 328 mm

KASUTUSEELISED

- Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED-lampi.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- 4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°.

EAN 0088381699303

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ LISAVARUSTUS

A-58154

KILE LED PROZEKTORILE DML805



GM00001381

Statiiv LED prožektorile DML805



GM00001396

STATIIV LED PROZEKTORILE



■ MUU INFO

Kasutusjuhend

