

Akutrell

DF333DWAE

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.



TEHNILISED ANDMED

Keskmine laadimisaeg	70 min
Pinge CXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	30 / 14 Nm
Siduri astmed	20
Maks. läbimõõt puidus	21 mm
Maks. läbimõõt terases	10 mm
Padrun	0,8 - 10 mm
Plastikkohver	✓
Helirõhu tase (L _{PA})	70 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,1 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	179 x 66 x 209 mm

KASUTUSEELISED

- LED lamp valgustab töökoha.
- Suunavahetus.
- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme optimaalne kuju.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.

EAN 0088381872614

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ KAASASOLEVAD TOOTED

197396-9 (2x)



■ MUU INFO

Kasutusjuhend

