

Akunurklihvija

DGA511Z

18V • 125 mm • 3 000 – 8 500 min⁻¹

Ketta läbimõõt 125 mm.

Harjadeta hooldusvaba mootor - kergem, väiksem, pikem tööaeg, võimsam ja kiirem. Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit. Kergesti hoitav kere.



18V **BL** MOTOR **ADT AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

| | |
|--|-------------------------------|
| Li-ion aku 18V | - |
| Aku nominaalpinge | 18 v |
| Pinge LXT | ✓ |
| Harjateta mootor | ✓ |
| Aku kaitsesüsteem | ✓ |
| Pööretearv | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Maks. lõikesügavus | 29 mm |
| Spindlikeere | M14 |
| Avasuurus (võlli läbimõõt) | 22,23 mm |
| Ketta läbimõõt | 125 mm |
| Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti) | ✓ |
| Vibratsioonikaitsega külgakäepide AVT | ✓ |
| Lihvketas | ✓ |
| Otsvõti | ✓ |
| Helirõhu tase (L _{PA}) | 79 dB(A) |
| Määramatu müra (K faktor) | 3 dB(A) |
| Vibratsioonitase (3 teljel) | 6,0 m/sec ² |

EAN 0088381853552

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

194514-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm

224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm

224554-5

LUKUSTUSMUTTER M14 125,

782423-1

KETTAMUTRI VÕTI 35 125mm

A-80656

Lihvketas 125x6 RST (INOX)

LISAVARUSTUS

194514-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 115-150mm

195239-9

Tolmueemaldus KMPL Mudelitele:

196845-3

Tolmueemaldus kmpl. teemant

B-12239

LÕIKKEKETAS 125x1 mm RST/

B-12778

TEEMANTKETAS 125mm COMET

B-12996

TEEMANTKETAS 125mm COMET

B-13091

TEEMANTKETAS 125mm COMET

B-38560

Teemantlihvketas

B-46953

LÕIKKEKETAS 125x0,8mm

B-48533

TEEMANTLIHVKETAS 125mm x M14

B-48549

TEEMANTLIHVKETAS 125mm x M14

B-48555

TEEMANTLIHVKETAS 125mm x M14

B-53992

TEEMANTKETAS NEBULA

B-55310

TEEMANTKETAS RESCUE

D-27486

LAMELLKETAS 125mm K40

D-27492

LAMELLKETAS 125mm K60

D-27501

LAMELLKETAS 125mm K80

D-27517

LAMELLKETAS 125mm K120

MUU INFO

Kasutusjuhend

