

Akulöökkruvikeeraja

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Li-ion 160 Nm, LED

Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment. Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).



TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0 - 2900 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	165 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5 - M12
Löögisagedus	0 - 3500 min ⁻¹
Helivõimsuse tase (L _{WA})	104 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	93 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	10,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal koos akuga (EPTA-)	1,3 - 1,6 kg

EAN 0088381699099

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

- Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection Technology).
- Nelja magnetiga "Four-pole" mootor: suurem võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal.
- Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitlemise.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitussmoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Kruiotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes tugevasti kinni.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

■ LISAVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



194250-8

KIIRPADRUN 10mm 1/4"



■ MUU INFO

Kasutusjuhend

