

Akulöökmutrikeeraja

DTW1002Z

18V • 1/2" • 1 000 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

1000 Nm, LED 1/2"

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Aku kaitsesüsteem. Pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.



18V **BL**
MOTOR

TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	-
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Maks. pingutusmoment	300 / 600 / 1000 Nm
Pööretearv	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Löögisagedus	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Tööriistakinnitus	1/2 "
Standardse poldi pingutusvõime	M12 - M30
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M10 - M24
Helivõimsuse tase (L _{WA})	108 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel	18,0 m/sec ²

EAN 0088381803397

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Lai riputuskonks.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

134874-8

PIKENDUS JÕUPADRUNITELE 1/2",



134877-2

KARDAAN JÕUPADRUNITELE 1/2"



821551-8

Makpac kohver nr.3



837645-9

Makpac kohver nr.3 kohvirsisu



B-40054

LÖÖKPADRUN 8-38mm 1/2"



B-40076

LÖÖKPADRUN 10-38mm 1/2"



B-40107

LÖÖKPADRUN 13-38mm 1/2"



B-40129

LÖÖKPADRUN 15-38mm 1/2"



B-40141

LÖÖKPADRUN 17-38mm 1/2"



B-40163

LÖÖKPADRUN 19-38mm 1/2"



B-40185

LÖÖKPADRUN 21-38mm 1/2"



B-40216

LÖÖKPADRUN 24-38mm 1/2"



B-40222

LÖÖKPADRUN 27-42mm 1/2"



B-40238

LÖÖKPADRUN 30-44mm 1/2"



B-40244

LÖÖKPADRUN 32-44mm 1/2"



B-54651

Löökpadrunita kmpl. 9-osaline



B-68448

PADRUNIADAPTER 1/2" -> 1/4" DTW



D-41517

JÕUPADRUNITE KMPL. 9-OSALINE



MUU INFO

Kasutusjuhend

