



Tänu läbipaistvale materjalile saab ülekatteid suurepäraselt liimida ja lihtsalt kontrollida.

Permo[®] TR plus on oluline toode energia kadude vähendamiseks läbi katuse ja seinakonstruktsioonide. See on mitmeotstarbeline montaažiteip. Ideaalne õhukindla ühenduse loomiseks katusealuskatete ja aurutõkkematerjalide ülekatete tegemisel, aukude parandamiseks aluskattel või aurutõkkematerjalidel ning tuulutuskorstna manseti ühendamiseks aluskattega.

Toote omadused ja eelised

- Parendatud liimimistugevus külmaes tingimustes ja vahetu nake (kleepuvus)
- Veniv, UV kindel PE-kile
- Armeeritud (tagab kõrgeima rebenemiskindluse)
- Lubatud kõigile Klöber Permo[®] and Wallint[®] aluskatetele ja aurutõkkematerjalidele
- Mitmefunktsionaalne montaažiteip, mida kasutatakse õhukindlate isolatsioonide ühendamiseks, taastamiseks ja loomiseks õhutihedat ühendust.
- Äärmiselt vastupidav

Kasutusala

- Sisetingimused
- Välistingimused.

Materjal

Läbipaistev, ühepoolne akrüüllimilahas PE eralduspaber ja võrkarmeeritud.

Pakend

10 rulli/kast
800 rulli/alus

Toote kood

KU 0121-1

EAN kood: 4027822731772

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---------------------------|---|
| Liim | akrüül |
| Kaal | 230 g/m ² |
| Alus | Spetsiaalne PE-kile armeeringuga |
| Lahusti | puudub |
| Tihedus | 0.3mm |
| Paigaldustemperatuur | > +5 °C |
| Temperatuurikindlus | -40 °C kuni +100 °C |
| UV-kindlus | 3 kuud |
| Vastupidavus vananemisele | Akrüüllim ei kuiva ja ei muutu hapraks. See jääb alatiseks elastseks ja kleepuvaks. |
| Rulli laius / pikkus | 60mm / 25m |

TS-09#61-EN-1113. Me ei võta mingit vastutust trükivigade eest. *Klöber GmbH registreeritud kaubamärk.