

# Akulöökkruvikeeraja

## TD110DZ

12V max • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2  
600 min<sup>-1</sup>

110 Nm, 1/4", LED.

Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun.  
Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse  
suur kinnitumoment. Ideaalne töötamiseks  
kitsastes oludes.



### TEHNILISED ANDMED

Pinge CXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Maks. pingutusmoment	110 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M12
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoli pingutusvõime	M5 - M10
Löögisagedus	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Helivõimsuse tase (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Helirõhu tase (L <sub>PA</sub> )	94 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	8 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Toote kaal koos akuga (EPTA- Protseduur 01/2003)	1,0 - 1,2 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	153 x 66 x 204 mm

**EAN 0088381800570**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



### KASUTUSEELISED

- Ideaalne töötamiseks kitsastes oludes.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
- Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur kinnitumoment.
- Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
- LED lamp valgustab töökoha.
- Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## ■ LISAVARUSTUS

821549-5

Makpac kohver nr.1



## ■ MUU INFO

Kasutusjuhend

