

# Compactpro 120 aluskate

Kolmekihiline väga hea auru läbilaskvusega aluskate ja tuuletõkkemembraan ventileeritud katustele ja seintele.

Sobib ka täislaudise peale ning on saadaval ka eelpaigaldatud ühendusteipidega (SK2) kiireks ja kindlaks paigaldamiseks ka külma ja märja ilmaga.



Compactpro

## Kasutusala:

Kolmekihiline hingav katuse aluskate. Koostatud kahest mittekootud polüpropüleenist kangast ja funktsionaalsest kilest, mis tagab suure auru läbilaskvuse ja veekindluse. Lisatud on stabiliseerivad lisandid, mis suurendavad membraani UV-kindlust 4 kuuni ning võimaldavad aluskatte paigaldada palju hiljem. Membraani võib kasutada nii katuse aluskattena kui seina tuuletõkkemembraanina. Membraan on saadaval ka eelpaigaldatud ühendusteipidega (SK2).

## Paigaldussoovitused / garantii:

Katusekatte paigaldamine tuleb lõpetada nelja nädala jooksul pärast katuse aluskatte paigaldamist. 4 kuud pärast paigaldamist peab membraan olema kaetud ka seestpoolt soojustuse või ehitusplaadiga. Tootele kehtib garantii tingimusel, et järgitakse tootelehel sisalduvaid juhiseid. Jätame endale õiguse keelduda kaebuse tunnustamisest, kui neid juhiseid ei järgita.

## Ladustamine / transport:

Toodet tuleb ladustada niiskuse ja UV-kiirguse eest kaitstult originaalpakendis. Rulle tuleks transportida kaetud transpordivahendiga. Transportimiseks tuleb rullid pakkida nii, et need oleksid kaitstud kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste vahenditega kokkupuute eest, eriti lahustipõhiste toodete eest, kuna need võivad membraani omadusi halvendada.

| OMADUS                         | ÜHIK                     | VÄÄRTUS   |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| Veeauru läbilaskvus            | [g/m <sup>2</sup> /24h]  | ca. 3000  |
| Tuletundlikkuse klass          |                          | E   |
| Temperatuuritaluvus            | [°C]                     | -40 to +100   |
| sd-väärtus                     | [m]                      | ca. 0,02  |
| UV-kindlus                     | [kuud]                   | 4*  |
| Toimivus ajutise katusekattena | [nädalat]                | 4   |
| Kaal                           | [g/m <sup>2</sup> (±5%)] | ca. 120   |
| Veekindlusklass                |                          | W1  |
| Tõmbetugevus pikisuunal        | [N/50 mm]                | ≥250 (+/- 70)   |
| Tõmbetugevus ristisuunal       | [N/50 mm]                | ≥180 (+/- 60)   |
| Rebenemiskindlus pikisuunal    | [N]                      | ≥120 (+/- 30)   |
| Rebenemiskindlus ristisuunal   | [N]                      | ≥120 (+/- 35)   |
| Värvus                         |                          | Antratsiithall  |
| Rulli mõõdud                   | [m x jm]                 | 1,5 x 50 = 75 m <sup>2</sup> (SK2)<br>3,0 x 50 = 150 m <sup>2</sup> |
| Alusel                         | [rulli]                  | 50  |

\* UV-kindel kuni 4 kuud vastavalt laboratoorsele katsetele, arvestades Kesk-Euroopa kliimat keskmise tugevusega päikese kiirguse tingimustel.

## SK2 süsteem:

Membraan on saadaval SK2 süsteemis kahe eelpaigaldatud teibiribaga. Selline lahendus lihtsustab ja kiirendab paigaldust ning garanteerib kvaliteetse ühenduse membraanide vahel.

Eelpaigaldatud teibid võimaldavad ühenduse teha igas olukorras - suure niiskusega, viimas, külmas ning määrdunud membraani puhul. Teipide kohakuti asetamiseks on abiks membraanile prinditud mõõdud, SK2 - 10 cm



Käesolevas teabelehes sisalduv info ja juhised tuginevad meie kogemusele, uuringutele ja katsetele ning on edasi antud heas usus. Me ei vastuta toodete ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Toote teave on saadaval veebilehel: [www.vbh.ee](http://www.vbh.ee)

Uuendamise kuupäev: 10/2024

### Edasimüüja:

VBH Estonia OÜ

Läike tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312

[www.vbh.ee](http://www.vbh.ee) [www.vbh24.ee](http://www.vbh24.ee)

